

RYLTEC 2200 ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE ACEITE Y COMBUSTIBLES



Aplicaciones:

Aspiración / impulsión de hidrocarburos a 16 bar, con un contenido de aromáticos de hasta 50%. Uso con gasolina, nafta, diésel, combustible, querosene, parafina y otros.

Material:

Tubo interior de caucho NBR conductivo resistente a hidrocarburos, con refuerzo de doble malla textil formado por cuatro espirales de poliéster y alambre de acero.

Cubierta de caucho CR, de excelente resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.

Manguera de color negro, con una faja longitudinal color naranja.

RYLTEC 2200 FUEL & OIL SUCTION AND DISCHARGE - WP 16 BAR (240PSI) - 102mm - 4"

APLICACIÓN:

Aspiración / impulsión de hidrocarburos en la industria petroquímica, distribuidoras de combustible, y la industria en general.

Contenido de aromáticos de hasta 50%.

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rollos de 30 metros en el diámetro de 152mm (6")

Rango Temperatura:

-30°C a +80°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

TP2 EN 1360



DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R2020N025	25 x 36	16	48	60	800	48,8	175
R2020N032	32 x 42	16	48	60	950	57,0	225
R2020N038	38 x 49	16	48	60	1200	72,0	266
R2020N051	51 x 64	16	48	60	1940	116,4	357
R2020N063	63 x 78	16	48	60	2000	120,0	450
R2020N076	76 x 91	16	48	60	3300	198,0	532
R2020N102	102 x 117	16	48	60	4480	268,8	714
R2020N152	152 x 168	16	48	30	7850	471,0	1050

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.