

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 2512 ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE LECHE Y DERIVADOS - FDA



Aplicaciones:

Manguera atóxica, con certificación FDA, para aspiración e impulsión de leche a 10 BAR y derivados en las operaciones propias de la industria alimentaria. Esterilizable con una solución de vapor y soda cáustica al 5%, hasta una temperatura máxima de 130° C por un período no mayor a 30 min.

Material:

Tubo interior de caucho sintético atóxico blanco con refuerzo de doble malla textil y espiral de acero helicoidal. Cubierta exterior de caucho sintético azul resistente a la abrasión y a la intemperie. Con certificación FDA.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.

Manguera color azul, con una faja longitudinal color blanco y letras azules.

RYLTEC 2512 MILK TANKER SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - 038mm - 1 1/2" - FDA

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de leche y derivados, en las operaciones en la industria alimentaria.

Con certificación FDA.

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rango Temperatura:

-30°C a +120°C

Para esterilización, máximo +130°C por 30 minutos.

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

F.D.A. Title 21, 177.2600

IANESCO nº 10/11358 para leche y yogurt



DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R2512A019	19 x 30	10	30	60	500	30,0	130
R2512A025	25 x 38	10	30	60	700	42,0	175
R2512A038	38 x 51	10	30	60	1450	87,0	245
R2512A051	51 x 66	10	30	60	2150	129,0	300
R2512A063	63 x 78	10	30	60	2150	154,0	400
R2512A076	76 x 89	10	30	60	2390	176,0	500
R2512A102	102 x 115	10	30	60	4500	270,0	1000

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.