

RYLFLEX SEMILLERA



Aplicaciones:

Transporte de semillas, ventilación industrial y sistemas de flujo de aire; aspiración de polvo, aire, gases, líquidos, etc.

Material:

Tubo interior de PVC, ultraliviano con espiral de PVC rígido resistente a los golpes, abrasión y a la interperie.

Superficie:

Interior liso, exterior corrugado.

Color:

Negra

RYLFLEX SEMILLERA - WP 1,8 BAR (26 PSI) - 038mm - 1 1/2"

APLICACIÓN:

Transporte de semillas, ventilación industrial y sistemas de flujo de aire; aspiración de polvo, aire, gases, líquidos, etc.

Longitud estándar:

25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-5°C / +60°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

N/A



DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RSN025	25	2	50	120	6,0	30
RSN032	32	1,8	50	180	9,0	40
RSN038	38	1,8	50	220	11,0	45
RSN051	51	1,8	50	350	17,5	55
RSN063	63	1,5	50	520	26,0	75
RSN076	76	1,5	50	620	31,0	90
RSN090	90	1,3	25	720	18,0	110
RSN102	102	1,3	25	820	20,5	130
RSN127	127	0,8	25	1200	30,0	160
RSN152	152	0,5	25	1600	40,0	185
RSN203	203	0,3	25	2500	62,5	280

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.