

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLÁSTICAS



RYLASPIR AZUL



Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Apta para hidrocarburos.

Material:

PVC flexible con espiral de PVC rígido.

Superficie:

Interior liso.

Color:

Azul.



RYLASPIR AZUL - WP 6 BAR (90 PSI) - 019mm - 3/4"

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Apta para hidrocarburos.



Longitud estándar:

25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-20°C / +65°C

Norma:

N/A

Embalaje

Cinta de polietileno blanca.

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RIA019	19	6	50	360	18,0	114
RIA025	25	6	50	480	24,0	150
RIA032	32	5	50	580	29,0	192
RIA038	38	4	50	670	33,5	228
RIA051	51	4	50	975	48,8	300
RIA063	63	4	50	1.350	67,5	378
RIA076	76	3	50	1.700	85,0	450
RIA090	90	3	25	2.100	52,5	520
RIA102	102	3	25	2.600	65,0	600

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.